



Crémone SECURITY SH2 pour poignée à levier

Description	Couleur	UE	N° d'article
Fouillot 50mm (A)	Zinc	5	6-33440-01-0-1
		* = Couleur	UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Système de verrouillage à 3 points comportant des crochets en acier trempé qui se verrouillent dans une direction ascendante, assurant un maximum de sécurité et aidant à prévenir le gauchissement de la porte
- Boîtier robuste avec mécanisme à ressort renforcé pour retour du levier
- Cylindre de type Nord-Américain
- Opération quart de tour (90°), avec clé extérieure et bouton à l'intérieur
- Dégagement de pêne central et des crochets par simple pression du levier de la poignée
- Le pêne du locket sort à 3/4" (20mm) de sa longueur
- Deux cornes en acier de 1" (25mm) se verrouillent dans une direction ascendante
- Pêne mobile, facilement réversible gauche et droite
- Traitement de surface FerGUard
- Carré de 8mm
- Rainure Eurogorge pour tout le programme des crémones (couteau de toupie disponible)
- Longueur de l'engrenage 2006mm rétaillable
- Possibilité d'ajouter un prolongateur à crochet 650mm additionnel pour les portes plus hautes que 2030mm (6' 8") (G-18821-00-0-1)
- Utiliser les ensembles de poignées avec levier au dessus